

Kode CR1017149 **Modell** Q90FTTV/G825

GAS-GRILLPLATTEN - CHROMPLATTE 2/3 GLATT - 1/3 GERILLT MIT THERMOSTAT AUF UNTERBAU

QUEEN9

- Untergestell und Aufsatzgerät aus Edelstahl AISI 304, mit Scotch-Brite-Behandlung
 - Tiefe 900 mm für hohe Leistung und intensiven Arbeitseinsatz
 - Über 350 verfügbare Katalog-Standardmodelle
 - In den Ausführungen als Aufsatzgerät, auf offenem Unterbau auf Backofen
 - Arbeitsfläche mit einer Stärke 20/10
 - Doppel-Drehknöpfe zur Vermeidung des Eindringens von Verunreinigungen.
- Wasserdichte Schutzart IPX5
- Gasherde mit Brennern in verschiedener Anordnung und Leistung: 3,5 k - 5,7 kW, 7 kW und 10 kW
 - Doppelkranz-Brenner für Leistung von 7 und 10 kW
 - reichhaltige Auswahl an Zubehör



Technische/Funktionsspezifische (Kenn)Daten

- Kochfeld im Verhältnis zur Arbeitsebene 4 cm abgesenkt und um 1 cm Richtung Gerätevorderseite geneigt, um das Abfließen von Fett zu ermöglichen.
- großer Fettauffangbehälter.
- erhältlich mit Kochfeld aus Weicheisen oder Hochglanz-Chrom.
- Brenner mit stabilisierter Flamme und Piezo-Zündung.
- Unabhängig gesteuerte Module von 40 cm Breite.
- Regulierung der Temperatur zwischen 100 °C bis 280 °C über Thermostatventil.

Außenabmessungen

| | |
|--------------------------------|------|
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 800 |
| Tiefe (mm) | 900 |
| Höhe (mm) | 870 |
| Gas Anschluss (Ø) | 1/2" |
| Elektrische Anschluss (V/~/HZ) | |
| Kälte Wasser Anschluss (Ø) | |
| Warme Wasser Anschluss (Ø) | |

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Weichwasser Anschluss (Ø) | |
| Wasserablauf (Ø) | |
| Gesamtanschlusswert Gas (KW) | 21 |
| Gesamtleistung ELEKTROANSCHLUSS (kW) | |
| Plattenabmessungen (mm) | 735x700 |
| Nenninhalt des Beckens (Lt) | |
| Becken Abmessungen | |
| Innenabmessungen der Ofenräume (mm) | |



Installationspläne