

Kode CR1017999

Modell Q90PF/GI150

DOPPELWANDIGER GASKOCHKESSEL 150 LT

QUEEN9

- Untergestell und Aufsatzgerät aus Edelstahl AISI 304, mit Scotch-Brite-Behandlung
 - Tiefe 900 mm für hohe Leistung und intensiven Arbeitseinsatz
 - Über 350 verfügbare Katalog-Standardmodelle
 - In den Ausführungen als Aufsatzgerät, auf offenem Unterbau auf Backofen
 - Arbeitsfläche mit einer Stärke 20/10
 - Doppel-Drehknöpfe zur Vermeidung des Eindringens von Verunreinigungen.
- Wasserdichte Schutzart IPX5
- Gasherde mit Brennern in verschiedener Anordnung und Leistung: 3,5 k - 5,7 kW, 7 kW und 10 kW
 - Doppelkranz-Brenner für Leistung von 7 und 10 kW
 - reichhaltige Auswahl an Zubehör



Technische/Funktionsspezifische (Kenn)Daten

- Wasserzulauf über zwei Magnetventile.
- Wasserablauf über 2" Hahn.
- Behälterboden aus Edelstahl AISI 316.
- Kontrollleuchte zur Anzeige des Fehlens von Wasser in der Doppelwand.
- Sicherheitsthermostat zur Unterbrechung der Erhitzung bis der erforderliche Wasserfüllstand wieder hergestellt wird.
- 2 Brenner aus Edelstahl AISI 304 am Boden des Behälters oder der Doppelwand.

Außenabmessungen

Abmessungen	
Breite (mm)	800
Tiefe (mm)	900
Höhe (mm)	870
Gas Anschluss (Ø)	
Elektrische Anschluss (V/~)/HZ	230V/1N 50 HZ
Kälte Wasser Anschluss (Ø)	3/4"
Warme Wasser Anschluss (Ø)	3/4"

Weichwasser Anschluss (Ø)	
Wasserablauf (Ø)	1 1/2"
Gesamtanschlusswert Gas (KW)	24
Gesamtleistung ELEKTROANSCHLUSS (kW)	0.3
Plattenabmessungen (mm)	
Nenninhalt des Beckens (Lt)	150
Becken Abmessungen	
Innenabmessungen der Ofenräume (mm)	



Installationspläne