

Kombidämpfer Silversteam P-5230DRS



- ▶ Kombidämpfer Silversteam P
 - ✓ Mit hoher Leistung
 - ✓ Bis zu 5 x 2/3 GN
- ▶ Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm
- ▶ Rack-Control
 - ✓ Für eine Programmauswahl je Einschub
- ▶ Vorteile zur Serie Silversteam
 - ✓ Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten
 - ✓ Reduzierte Garzeiten um bis zu 33 %
 - ✓ Am besten geeignet für stark gefüllte Garräume
- ▶ Elektronische Steuerung mit 600 Programmen (300 vorinstalliert, 300 programmierbar), je Programm bis zu 9 Garphasen
- ▶ Doppeltürverglasung, Innentür zur Reinigung einfach zu öffnen
- ▶ Wrasenabzug einfach zu regulieren
- ▶ Auflageschienen herausnehmbar
- ▶ Lüftergeschwindigkeit in 3 Stufen regulierbar

Beschreibung

Mehr Effizienz und Zeitersparnis mit dem Kombidämpfer Silversteam P 5 x 2/3 GN durch das Extra an Power. Voll bestückte Garräume sind dank hoher Leistung und der Rack-Control-Funktion kein Problem. Reduzierte Garzeiten, schnellere Aufheizzeiten, ein einfaches Handling und das Reinigungssystem sprechen einfach für sich.

Features

• Anschlusswert:	4,8 kW 400 V 50 Hz
• Temperaturbereich:	50 °C bis 300 °C
• Steuerung:	Touch
• Funktionen:	Umluft Dämpfen Kombidämpfen Niedertemperaturgaren Delta-T-Garen Reversierender Motorlauf (Lüfterräder) Dampferzeugung durch Direkteinspritzung Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm
• Rack-Control:	Ja
• Dauerbetrieb:	Ja
• Wrasenabzug:	Ja
• Geräte-Anschluss:	3 NAC
• Kerntemperaturfühler-Anschluss:	Seitlich
• USB-Anschluss:	Seitlich

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Kombidämpfer Silversteam P-5230DRS

- Lüftergeschwindigkeit: 3 Stufen
- Art der Einschübe: Quer
- Anzahl Einschübe: 5
- Abstand zwischen den Einschüben: 74 mm
- Wasseranschluss: 3/4"
- Zeiteinstellung: 0 bis 599 Minuten
- Anzahl Lüfter: 1
- LED-Anzeige: Beschwadung
Delta-T-Garen
Garphasen
Kerntemperatur
Lüftergeschwindigkeit
Programm
Temperatur
Zeit

- Auf Anfrage lieferbar: -
- Kontrollleuchte: -
- Serie: Silversteam
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Innenbeleuchtung: Ja
- Format Einschübe: 2/3 GN
- Betriebsart: Elektro
- Mit Reinigungssystem: Ja
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: Ab einer Wasserhärte von 5° dH empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärterers sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar

- Material Garraum: CNS 18/10
- Inklusive: 1 Rost 2/3 GN
1 Blech 2/3 GN
1 Wasserzulaufschlauch
1 Zulaufschlauch für Reinigungsmittel

- Anzahl Garphasen: 9
- Anzahl Garprogramme: 300 vorinstalliert
300 programmierbar
- Eigenschaften: Abgerundete Backkammer
Auflageschienen herausnehmbar
Doppeltürverglasung
LED-Beleuchtung in der Tür
Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten
Reduzierte Garzeiten um bis zu 33 %
Am besten geeignet für stark gefüllte Garräume

- Maße: B 620 x T 775 x H 675 mm
- Gewicht: 59,8 kg



Kombidämpfer Silversteam P-5230DRS Ergänzungsprodukte

Untergestell Silversteam 230

CNS



- Füße höhenverstellbar: Nein
- Grundboden: Ja
- Material: Chromnickelstahl
- Farbe: Silber
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 570 x T 515 x H 741 mm
- Gewicht: 10,6 kg

Art.-Nr. 115075
GTIN 4015613610641

Kerntemperaturfühler-Set 1KA

STAINLESS STEEL



- Ausgelegt für: Kombidämpfer Serie Silversteam
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Anzahl Messpunkte: 1
- Länge Kabel: 1,8 m
- Set bestehend aus: 1 Kerntemperaturfühler
1 Halterung

Art.-Nr. 116009
GTIN 4015613595139

Kombidämpfer-Beschwadungskit



- Material: Kunststoff
Metall
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 116011
GTIN 4015613595146

GN-Behälter, 2/3, T65

CNS 18/10



- Inhalt: 5,5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 65 mm

Art.-Nr. A125065
GTIN 4015613271217

Kombidämpfer Silversteam P-5230DRS Ergänzungsprodukte

GN-Behälter, 2/3, T100

CNS
18/10



- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 100 mm

Art.-Nr. A125100
GTIN 4015613271224

GN-Behälter, 2/3, T65, gelocht

CNS
18/10



- Inhalt: 5,5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Mit Perforation (gelocht)
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 65 mm

Art.-Nr. A103065
GTIN 4015613278940

Kombidämpferreiniger RS-5L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Kombidämpfer mit automatischem Dosiersystem
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Nein
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Nein

Art.-Nr. 116299V
GTIN 4015613813042

Smoker-Box 1160



STAINLESS
STEEL



- Material: Edelstahl
- Ausführung: Mit Heizspirale
- Ausgelegt für: Kombidämpfer
- Wichtiger Hinweis: Maximale Räuchertemperatur: 200 °C
- Bestehend aus: Netzteil, Smoker-Box
- Fassungsvermögen: 1,16 Liter

Art.-Nr. 117712
GTIN 4015613779195

Kombidämpfer Silversteam P-5230DRS

Ergänzungsprodukte

Kombidämpferreiniger F10L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Kombidämpfer mit automatischem Dosiersystem
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 13
- HACCP-konform: Ja

Art.-Nr. 173279
GTIN 4015613767925

Druckminderer



- Material: Messing
Verchromt
- Wichtiger Hinweis: -
- Wasserdruck: 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar)
- Anschluss: 3/4"
- Betriebstemperatur max.: 65 °C
- Eingangsdruck max.: 16 bar

Art.-Nr. 533051
GTIN 4015613468617

Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173278
GTIN 4015613767918

Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173280
GTIN 4015613761183

Kombidämpfer Silversteam P-5230DRS Ergänzungsprodukte

Topfhandschuhe 420



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Farbe: Schwarz
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- Waschbar: Nein

Art.-Nr. A500512
GTIN 4015613735481

Lochblech 2/3-AL



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100417
GTIN 4015613734729

Lochblech 2/3-SI



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Ja
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100425
GTIN 4015613734736