

blu'therm 20 liquid (ohne Tropfwanne)


Isolierter, passiver Getränketransportbehälter zum Warm- oder Kühlhalten, für den professionellen Catering- und Großküchenbereich zur Verteilung von warmen oder kalten Getränken, ohne Edelstahlinsatz.

Produktbeschreibung

- > Herstellungsverfahren: Vakuum Tiefziehen
- > Toplader (leichte, kompakte, robuste Bauweise)
- > 3 Tragegriffe, 2 Bügelverschlüsse
- > Passive Ausführung
- > Abgedichtet durch Hohldichtung im Deckel (abnehmbar)
- > Farbe: blau metallic (braunrote Beschläge)
- > Stapelbar
- > Innenliegende Füllmengenanzeige (20 Liter)
- > Kein Wassereintritt in den Isolierschaum am Auslaufhahn
- > Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +100°C
- > Spülmaschinentauglich
- > Kurzfristige thermische Desinfektion bis +130°C möglich
- > Material: Polypropylen, ausgeschäumt mit Polyurethan
- > Hochwertiger Auslaufhahn mit Bajonettbefestigung

Produktdaten

- > L/B/H: 360 x 255 x 612 mm
- > Art.-Nr.: 4000587
- > Gewicht: 6,0 kg



Verpackung

- > Kartonmaße: 37 x 26 x 62 cm
Bruttogewicht: 6,9 kg (= 1 Artikel pro Karton)
- > Palettenmaße: 80 x 120 x 160 cm
Bruttogewicht: 120 kg (= 16 Kartons pro Palette)

Umbau-/Erweiterungsmöglichkeiten

- > 664100833 Tropfwanne
- > 8002660 Distanzfuß
- > 8002495 Inbusschraube für Distanzfuß

Produktabbildung



Temperaturverlust (bei blu'therm 20 liquid)



Medium: 20 l Wasser · Raumtemperatur: ca. +20°C

Temperaturanstieg (bei blu'therm 20 liquid)



Medium: 20 l Wasser · Raumtemperatur: ca. +20°C



Ergänzende Informationen können Sie unseren aktuellen Bedienungsanleitungen entnehmen:
www.bluline.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Stand: 03/2024